

vonRollhydro

T E C H N O L O G I E F U T U R I S T E



vonRollhytec

La modulaire

- Construction modulaire
- Sans entretien
- Poids plume 24 – 27 kg
- Remplit toutes les normes EU
- Développé et fabriqué en Suisse
- Design avant-gardiste

vonRollhytec La modulaire

Construction modulaire

La **conception modulaire** permet de remplir de nombreux besoins à l'aide d'un petit nombre de composants. Deux ou trois prises de sortie, avec ou sans système de détection de fuites Ortomat® et en différents coloris. Manoeuvre par carré 30x30mm

Sans entretien, avec protection d'investissement

La tuyère de sortie et le corps profilé sont constitués d'un alliage d'aluminium **résistant à l'eau de mer et aux intempéries**. Le poteau d'incendie résiste ainsi sans broncher au climat agressif des tunnels et possède d'excellentes qualités hygiéniques en contact avec l'eau potable.

Les surfaces extérieures des tuyères des sorties et des raccords en aluminium de même que la couronne de base en acier zingué sont dotées d'un **revêtement Toplex** robuste et résistant aux intempéries.

Le poteau d'incendie ne nécessite **aucun entretien** grâce à l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion et de combinaisons de matériaux parfaitement assortis.

En cas de collision, le **point de rupture obligé** testé selon la norme EN et situé dans les vis d'assemblage entre les parties inférieure et supérieure évite un écoulement d'eau et des dommages au poteau d'incendie.

Design novateur

Alliance optimale de la forme et de la fonction. Le **libre passage de l'eau** minimise les pertes de charge et accroît le débit.

Montage aisé

Le **poids réduit** facilite le montage et l'entretien tout en réduisant les frais de transport.

La possibilité de les orienter librement sur 360° à l'aide d'un collier spécial assure que le poteau d'incendie est partout en position optimale. La large couronne de base permet d'adapter la hauteur de +/-5cm au terrain.

Compatibilité avec les parties inférieures réglables et fixes de vonRoll. Profondeur de fouille de 0.6-2.15m

Surveillance de réseau

Le **système phare de détection de fuites Ortomat®** prévient efficacement les pertes d'eau dans le réseau. Les poteaux d'incendie sont préparés en usine de manière optimale à accueillir le système de détection de fuites Ortomat®.

Conforme aux normes

Conformité à toutes les normes européennes.

Coloris: rouge, bleu, lemongreen, jaune, aluminium blanc
(D'autres coloris sur demande)



Figure 5632
2 prises de sortie
symétriques
Poids 24 kg



Figure 5633
3 prises de sortie
symétriques
Poids: 27 kg



Système de
détection des
fuites Ortomat®

Appelez-nous pour convenir d'une date de démonstration ou demandez notre documentation complète.

