

Caractéristiques technique **ORTOMAT-LC** (LED - control)

ORTOMAT-LC Datenlogger

poids	: 145 g
dimensions	: d= 29 mm x 129 mm
alimentation en courant	: 3.6V / 2.25Ah pile Lithium
consommation d'électricité	: 3.6Vdc / 3uA
protection	: IP 68 (appareil entièrement résiné sur silicone)
durée de vie de la pile	: 4-6 ans
radiofréquence	: 430 MHz bande / 1-10mW (max.10% dutycycle)
lecture des données	: signal radioélectrique numérique / visible par LED
temps d'émission	: 0,6 sec. / enregistrements entières
radio distance	: env. 80m
vitesse max. du véhicule	: 80km/h par 1 sec de l'émission
interface de programmation	: USB (RFID-Interface)
mémoire	: 40 jours de mesure
technique capteur	: WAGAMET-Piezo technique
capteur aimant	: NdFeB Ø 16mm / 75N

ORTOMAT - récepteur

poids	: 530 g
dimension L x L x H	: 240 x 95 x 54mm
dimension display L x L	: 43 x 64mm
protection	: IP 54
alimentation en courant int.	: 4 x 1.5V pile alcaline
temps de fonctionnement	: env. 20h
alimentation en courant ext.	: 12Vdc (alimentation directe KFZ 12Vdc prise)
interface de la programmation	: USB
sortie des données récepteur	: affichage récepteur
1 (récepteur)	: - adresse - état de la fuite - 40 jours graphique
sortie des données logiciel 1-4	: ORTOMAT-logiciel (connexion USB)
2 (logiciel)	: - adresse - état de la fuite - 40 jours graphique - rapport
connexion radio	: Digital / 433MHz bande
connexion antenne	: BNC
mémoire des données	: env. 500 enregistrements entières

