



HYDRO

CLICK

La nouvelle gamme de raccordements domestiques



Simple – rapide – sans outil



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

Informations générales

Aujourd'hui, les raccords domestiques ne sont plus que rarement réalisés sous forme de raccords filetés, ceux-ci étant sujets à la corrosion. Même soigneusement étanchéifiés lors du montage, certains pas de vis restent souvent libres, et avec le temps finissent par entrer en contact avec le média ou l'environnement. Dans la zone de transfert métallique à nu, une corrosion de contact peut ainsi se former, ayant un effet négatif sur la durée de vie de la robinetterie.

CLICK est un raccord à baïonnette, exécuté avec un emboîtement à baïonnette entièrement protégé contre la corrosion, une extrémité à baïonnette correspondante et une

sécurité anti-rotation brevetée. L'étanchéité est produite par un double joint torique éprouvé depuis de longues années dans l'industrie de la robinetterie.

Lors du montage, seule l'extrémité en pointe de la baïonnette est poussée dans l'emboîtement à baïonnette et verrouillée en tournant vers la droite jusqu'au «click». La sécurité anti-rotation brevetée empêche que la connexion ne soit involontairement déverrouillée. Une torsion axiale de $\pm 15^\circ$ garantit une flexibilité optimale lors de l'alignement de la robinetterie dans la fosse.

Aperçu des avantages de CLICK

- Montage aisé et sûr sans outil
- Pas de pièces amovibles
- Etanchéité fiable grâce au double joint torique
- Technique de raccordement non fileté grâce à la sécurité anti-rotation CLICK
- Pas d'utilisation de chanvre pour l'étanchéité du raccord
- Fonte ductile avec revêtement époxy épais intégral (protection totale)
- Combinable avec d'autres systèmes (Hawle)

Montage et démontage

Montage du CLICK



Démontage du CLICK



Gamme CLICK standard



Vanne de branchement domestique
avec emboîtement à baïonnette/
extrémité de baïonnette (BJM/BJS)
Fig 5820 DN32 PN 16



Vanne de branchement domestique
avec emboîtement à baïonnette/em-
boîtement à baïonnette (BJM/BJM)
Fig 5821 DN32 PN 16



Vanne de perçage
Fig 5822 DN32 PN 16



Pont de perçage sans verrouillage
auxiliaire
Fig 5823 DN32 PN 16



Pont de perçage avec verrouillage
auxiliaire sans tôle de fermeture
Fig 5824 DN32 PN 16



Raccord à emboîter PE
Fig 5825 PN 16

- DN 25/dR 32
- DN 32/dR 40
- DN 40/dR 50
- DN 50/dR 63



Raccord à tubulure PE
Fig 5826 PN 16

- DN 25/dR 32
- DN 32/dR 40
- DN 40/dR 50
- DN 50/dR 63



Raccord à tubulure PE universel
Fig 5827 PN 16

- DN32/dR40, dR50, dR63



HYDRO



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world